



**SCHREDDER
BROYEUR HORIZONTAL
ESFOLIADORA** **C 350 – 2 - 4**



MODELLO	C 350/2	C 350/4
MOTORSTROMLEISTUNG PUISSANCE ÉLECT. ROTOR POTÊNCIA ELÉTR. ROTOR	kw	22 - 30
ROTORDURCHMESSER DIAMÈTRE ROTOR DIÂMETRO ROTOR	Ø	300
ROTOR ROTATION ROTATION DU ROTOR GIRO ROTOR	Rpm	2300
KLINGEN LAMES LÂMINAS	n°	2 4
FÜTTERUNG ERÖFFNUNG ALIMENTATION OUVERTURE BOCA DE ENTRADA	mm	350X80
LÄNGE LONGUEUR COMPRIMENTO	mm.	3950
BREITE LARGEUR LARGURA	mm.	890
HÖHE TAILLE ALTURA	mm.	680
STRÖMVERSOEGUNGSGESCHWINDIGKEIT VITESSE D'ALIMENTATION VELOCIDADE ENTRADA	mt/min	10
HOLZ LÄNGE LONGUEUR DU BOIS COMPRIMENTO MATERIAL SAÍDA	mm	3 5
HÖLZERNE PRODUKTION PRO STUNDE PRODUCTION EN BOIS PAR HEURE PRODUÇÃO MADEIRA P/HORA	m3 x h	2
GEWICHT POIDS PESO	Kg	1100
ÜBERLAST SICHERHEIT GERÄT	DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR SURCHARGE	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA SOBRECARGA
SEPARATEN ELEKTRISCHEN FELD	TABLEAU DE COMMANDE DISTINCTE	QUADRO ELÉTRICO SEPARADO
HORIZONTALE FÜTTERUNG L=1.500 mm	SYSTÈME D'ALIMENTATION HORIZONTALE L=1.500 mm	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO HORIZONTAL L=1.500 mm

