



**CIPPATORE
WOOD SHREDDER
DESMENUZADORA** **CI 500** **50 KW**



MODELLO

CI 500

POTENZA ELETTRICA MOTORE ELECTRICAL POWER OF MOTOR POTENCIA ELECTRICA MOTOR	Kw	50	
DIAMETRO ROTORE ROTOR DIAMETER DIÁMETRO ROTOR	∅	400	
GIRI AL ROTORE ROTOR ROTATIONS ROTACIONES DEL ROTOR	rpm	450	
LAME BLADES LÁMINAS	n°	33	
BOCCA DI ALIMENTAZIONE FEEDING OPENING BOCA DE ALIMENTACIÓN	mm	500X150	
LUNGHEZZA LENGTH LARGO	mm.	5000	
LARGHEZZA WIDTH ANCHO	mm.	800	
ALTEZZA DA TERRA HEIGHT ALTURA	mm.	1200	
VELOCITÀ ALIMENTAZIONE FEEDING SPEED VELOCIDAD ALIMENTACIÓN	mt/min	10-14	
GRIGLIA STANDARD 20 STANDARD GRID 20 REJILLA STANDARD 20	mm	25	30
PESO WEIGHT PESO	Kg	2150	
DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER SOVRACARICO	OVERLOAD SAFETY DEVICE	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA SOBRECARGA	
QUADRO ELETTRICO SEPARATO	SEPARATE SWITCHBOARD	CUADRO ELÉCTRICO SEPARADO	
ALIMENTATORE ORIZZONTALE L=2.500 mm	HORIZONTAL FEEDING L=2.500 MM	ALIMENTACIÓN HORIZONTAL L= 2.500 mm	

