



**MÜHLE  
BROYEUR  
TRITURADOR**

**TR 800L TA Ø 260**

	PLC DETAIL PLC DÉTAILLE DETALHE PLC	
	ÖLLAUFENDE ZENTRALE CENTRALE HYDRAULIQUE CENTRAL HIDRÁULICA	

**MODELLO**

**TR 800L TA**

ROTORSTROMLEISTUNG PUISSANCE ELECT. ROTOR POTÊNCIA ELÉTR. ROTOR	kw	9,2 – 11 – 15 - 22
PLC ELEKTRISCHE LEISTUNG PLC PUISSANCE PLC POTÊNCIA ELETRICA	kw	0,55
ROTORLÄNGE LONGUEUR ROTOR COMPRIMENTO ROTOR	mm.	800
ROTORDURCHMESSER DIAMETRE ROTOR DIÁMETRO ROTOR	Ø	260
ROTORDREHUNGEN VITESSE DE ROTATION ROTAÇÕES DO ROTOR	rpm	40 – 180
KLINGEN LAMES LÁMINAS	n° D x D (*)	38 30 X 30
TYP DER KLINGEN TYOE DE LAMES TIPO DE LÁMINAS	i / p (**)	Incava – Piana
SCHIEBERDURCHLAUF FUNCIONAMENTO DO EMPURRADOR COURSE DE FOURNISSEUR	mm.	500
LÄNGE LONGUEUR COMPRIMENTO	mm.	1750
BREITE LARGEUR LARGURA	mm.	1370
HÖHE HAUTEUR ALTURA	mm.	1500
TRICHTERLÄNGE LONGUEUR DE DISTRIBUTEUR COMPRIMENTO DO FUNIL	mm.	1000
TRICHTERBREITE LARGEUR DE DISTRIBUTEUR LARGURA DO FUNIL	mm.	800
TRICHTERHÖHE HAUTEUR DE DISTRIBUTEUR ALTURA DO FUNIL	mm.	600
HÖLZERNE PRODUKTION PRO STUNDE PRODUCTION EN BOIS PAR HEURE PRODUÇÃO MADEIRA P/HORA	Griglia 20 mm Grid 20 mm Rejilla 20 mm	350 - 600
GEWICHT POIDS PESO	Kg	1.100

(\*) Quantität x Maß / quantitat x dimension / quantidade x dimensão

(\*\*) i=Eingefallene/p=Flache / i=incave/p=plat / i= côncava/p= chata

