


**MÜHLE
BROYEUR
TRITURADOR**
TR 900 XL Ø 260

 PLC DETAIL
 PLC DÉTAILLE
 DETALHE PLC

 ÖLLAUFENDE
 ZENTRALE
 CENTRALE
 HYDRAULIQUE
 CENTRAL HIDRÁULICA

MODELLO
TR 900 XL

ROTORSTROMLEISTUNG PUISSANCE ÉLECT. ROTOR POTÊNCIA ELÉTR. ROTOR	kw	15-18,5-22
PLC ELEKTRISCHE LEISTUNG PLC PUISSANCE PLC POTÊNCIA ELETRICA	kw	0,55
ROTORLÄNGE LONGUEUR ROTOR COMPRIMENTO ROTOR	mm.	900
ROTORDURCHMESSER DIAMÈTRE ROTOR DIÂMETRO ROTOR	Ø	260
ROTORDREHUNGEN VITESSE DE ROTATION ROTAÇÕES DO ROTOR	rpm	145-290
KLINGEN LAMES LÂMINAS	n° D x D (*)	23 30 X 30
TYP DER KLINGEN TYOE DE LAMES TIPO DE LÂMINAS	i / p (**)	Incava - Piana
SCHIEBERDURCHLAUF FUNCIONAMENTO DO EMPURRADOR COURSE DE FOURNISSEUR	mm.	500
LÄNGE LONGUEUR COMPRIMENTO	mm.	1900
BREITE LARGEUR LARGURA	mm.	1500
HÖHE HAUTEUR ALTURA	mm.	1630
TRICHTERLÄNGE LONGUEUR DE DISTRIBUTEUR COMPRIMENTO DO FUNIL	mm.	930
TRICHTERBREITE LARGEUR DE DISTRIBUTEUR LARGURA DO FUNIL	mm.	690
TRICHTERHÖHE HAUTEUR DE DISTRIBUTEUR ALTURA DO FUNIL	mm.	1000
HÖLZERNE PRODUKTION PRO STUNDE PRODUCTION EN BOIS PAR HEURE PRODUÇÃO MADEIRA P/HORA	Griglia 20 mm Grid 20 mm Rejilla 20 mm	350 - 800
GEWICHT POIDS PESO	Kg	1300

(*) Quantitat x Ma / quantita x dimension / quantidade x dimensao

(**) i=Eingefallene/p=Flache / i=incave/p=plat / i= concava/p= chata

